


RoHS Compliant

PX-275 / PX-279

PCI EXPRESS DE 8 PUERTOS VELOCITY RS232

"TARJETAS SERIE DISEÑADAS PARA SUPERAR TODAS LAS EXPECTATIVAS "



Características

- 8 puertos RS232
- PCI Express x1, x4, x8 & x16 ranuras de canales
- FIFOs Tx de 256 bytes y Rx de 256 bytes
- Hasta 921.600 baudios
- DB9 (PX-279), DB25 (PX-275)
- Controladores para todos los sistemas operativos más utilizados
- Programas de muestra, software de prueba y terminal
- Asistencia técnica indefinida
- Garantía indefinida (se requiere registro)

Opciones



PX-275:
PCI EXPRESS DE 8
PUERTOS
RS232 (CABLE 8X25PIN)

PX-279
PCI EXPRESS DE 8
PUERTOS RS232
(CABLE 8X9 PIN)



Para PCI de 8 puertos, véase UC-275 y UC-279, *La velocidad máxima en baudios* depende del controlador

Descripción

Tarjeta PCI Express que ofrece ocho puertos serie RS232. Las velocidades de transferencia de datos de hasta 921.600 y las FIFOs con profundidad de transmisión y recepción de 256 bytes, combinadas con los controladores de línea de 1 Mbit/s producen un rendimiento sin concesiones en su portátil/PC.

PCI Express es el último estándar de conectividad de PC.

¡Con la garantía y la asistencia técnica indefinidas de Brainboxes, famosas en la industria!

Software

Controladores con la firma de Microsoft (fácil instalación y sólido funcionamiento) para:

- Ediciones de Windows Server 2008 de 32 bits y 64 bits
- Ediciones de Windows Vista de 32 bits y 64 bits
- Ediciones de Windows XP 32 de 32 bits y 64 bits
- Ediciones de Windows Server 2003 de 32 bits y 64 bits

64 Bit Driver

Además de: documentación completa de producto, una guía detallada de resolución de problemas y software de terminal. Detallado código de fuente de muestra para los lenguajes de programación más utilizados. Asistencia adicional de SO en la página siguiente.



PEDIDO

Descripción

PCI EXPRESS DE 8 PUERTOS RS232 (CABLE 8X25PIN)
PCI EXPRESS DE 8 PUERTOS RS232 (CABLE 8X9PIN)

Código

PX-275
PX-279



PCI EXPRESS DE 8 PUERTOS VELOCITY RS232

PX-275 / PX-279 Especificaciones completas

Puerto 	Puertos Conector Tamaño FIFO Distancia de funcionamiento Cable	8 puertos RS232 DB9 (PX-279), DB25 (PX-275) Tx 256, Rx 256 E IA - RS232 estándar Cable de 8 puertos (D 78 VÍAS -> 8 x 9 ó 25 pines)
Ajustes de puerto 	Velocidad en baudios Bits de datos Paridad Bits de parada Control de flujo Modos de Tx/Rx	Hasta 921.600 5, 6, 7 ó 8 Impar, Par, Ninguno, Marca o Espacio 1, 1,5 ó 2 RTS/CTS, DTR/DSR, XON/XOFF Punto a punto
Interfaz 	Compatibilidad con SO BUS	Ediciones de Windows Vista de 32 bits y 64 bits Ediciones de Windows Server 2008 de 32 bits y 64 bits Windows Server 2008 Ediciones de Windows XP de 32 bits y 64 bits Windows 2000 PCI Express x1, x4, x8 & x16 ranuras de canales
Aprobaciones 	Otras aprobaciones Aprobaciones Microsoft	E MC: Cumple con CE METL WEE RoHS FCC Microsoft Certified Gold Partner Windows Vista de 32 bits y 64 bits y Windows Server 2003 Windows XP de 32 bits y 64 bits y Windows Server 2008 de 32 bits y 64 bits
Información general	Capas PCB Consumo eléctrico Peso Tamaño	4 490 mA a 3,3 V, 210 mA a 12 V 0,051 kg 110mm x 70mm x 15mm
Contenido de la caja	Paquete Tarjeta Cable	CD de instalación, incluidos manual, controladores con la firma de Microsoft y utilidades PCI EXPRESS DE 8 PUERTOS VELOCITY RS232 Cable de 8 puertos (D de 78 VÍAS -> 8 x 9 ó 25 pines)
Asistencia técnica de producto 	Garantía Asistencia técnica	Indefinida (se requiere registro en línea) Asistencia técnica indefinida suministrada por teléfono, correo electrónico y web por personal atento y altamente capacitado que trabaja junto con el Equipo de Desarrollo de Producto
Información adicional 	Opción OEM Fabricada en Personalizable	Disponible para compras en volumen de OEM Fabricado en el Reino Unido por Brainboxes, Ganador del premio 2005 European Electronics Industry Awards al "Fabricante del año" Brainboxes aplica una política de "diseño personalizado para una adaptación perfecta" para usuarios de gran volumen. Mas información: sales@brainboxes.com

Para 8 puertos, véase PX-275 y PX-279, *La velocidad máxima en baudios depende del controlador