

RoHS Compliant

PX-275 / PX-279

PCI EXPRESS 8 PORT VELOCITY RS232-KARTE

„SERIELLE KARTEN, DIE DIE ERWARTUNGEN
ÜBERTREFFEN“



Beschreibung

PCI Express Card mit acht seriellen RS232 Schnittstellen. Für kompromisslose Leistung auf Ihrem Laptop/PC sorgen die maximale Übertragungsgeschwindigkeit von 921.600, die FIFOs mit 256 Byte Sende- und Empfangspuffer sowie die 1 Mbit/s Leitungstreiber.

PCI Express ist der neueste Standard in der PC-Anschlusstechnik.

Mit bewährter lebenslanger Garantie und Support von Brainbox!

Funktionsmerkmale

- 8 RS232-Schnittstelle
- PCI Express 1-, 4-, 8- und 16-Lane Slots
- FIFOs mit 256 Byte Tx- und 256 Byte Rx-Puffer
- Bis max. 921.600 Baud
- DB9 (PX-279), DB25 (PX-275)
- Treiber für alle gängigen Betriebssysteme
- Beispielprogramme, Test- und Terminalsoftware
- Lebenslanger Support
- Lebenslange Garantie (Registrierung erforderlich)

Optionen



PX-275:
PCI EXPRESS 8 PORT
RS232 (8 x 25-pol.
KABEL)

PX-279
PCI EXPRESS 8 PORT
RS232 (8 x 9-pol. KABEL)



8-Port-PCI-Ausführungen, siehe UC-275 und UC-279,
*Max. Baudrate ist treiberabhängig

Software

Von Microsoft signierte Treiber (einfache Installation und stabiler Betrieb) für:

- Windows Server 2008 32-Bit und 64-Bit Editionen
- Windows Vista 32-Bit und 64-Bit Editionen
- Windows XP 32-Bit und 64-Bit Editionen
- Windows Server 2003 32-Bit und 64-Bit Editionen



Außerdem: Ausführliche Produktdokumentation, umfassende Anleitung für Fehlerdiagnose und Terminalsoftware. Ausführlicher Beispiel-Quellcode für viele gängige Programmiersprachen. Unterstützung weiterer Betriebssysteme auf der nächsten Seite.



BESTELLINFOS BESCHREIBUNG

PCI EXPRESS 8-PORT RS232 (8 x 25-POL KABEL)
PCI EXPRESS 8-PORT RS232 (8 x 9-POL KABEL)

CODE

PX-275
PX-279



PCI EXPRESS 8 PORT VELOCITY RS232-KARTE

PX-275 / PX-279: Alle technischen Daten

Schnittstelle 	Schnittstellen Anschlussstecker FIFO-Größe Verbindungslänge Kabel	8 RS232-Schnittstellen DB9 (PX-279), DB25 (PX-275) 256 Senden, 256 Empfangen E IA - RS232 Standard 8-Port-Kabel (78-polig D -> 8 x 9 oder 25-polig)
Schnittstelleneinstellungen 	Baudrate Datenbits Parität Stoppbits Flusskontrolle Sende-/Empfangsmodi	Bis max. 921.600 5,6,7 oder 8 Ungerade, Gerade, Keine, Markierung oder Leer 1, 1,5 oder 2 RTS/CTS, DTR/DSR, XON/XOFF Punkt zu Punkt
Kartenanschluss 	Betriebssystemkompatibilität BUS	Windows Vista 32-Bit und 64-Bit Editionen Windows Server 2008 32-Bit und 64-Bit Editionen Windows Server 2008 Windows XP 32-Bit und 64-Bit Editionen Windows 2000 PCI Express 1-, 4-, 8- und 16-Lane Slots
Zulassungen 	Weitere Zulassungen Microsoft-Zertifizierungen	EMV: CE METL WEE RoHS FCC-konform Microsoft Certified Gold Partner Windows Vista 32-Bit und 64-Bit Windows Server 2003 Windows XP 32-Bit und 64-Bit Windows Server 2008 32-Bit und 64-Bit
Allgemeines	Leiterplattenlagen Stromverbrauch Gewicht Format	4 490 mA bei 3,3 V, 210 mA bei 12 V 0,051 kg 110mm x 70mm x 15mm
Inhalt der Verpackung	Pack- zettel Kabel	Installations-CD mit Handbuch, von Microsoft signierte Treiber und Dienstprogramme PCI EXPRESS 8 PORT VELOCITY RS232-KARTE 8-Port-Kabel (78-polig D -> 8 x 9 oder 25-polig)
Produktunterstützung 	Garantie Support	Lebenslang (einmalige Registrierung erforderlich) Lebenslange Unterstützung per Web, E-Mail und Telefon durch ausnahmslos qualifiziertes und freundliches Personal, das aus dem Produktentwicklungsteam direkt stammt oder mit ihm zusammenarbeitet
Darüber hinaus 	OEM-Option Herstellung Anpassungsfähig	Volumenmengen für OEMs erhältlich Hergestellt in Großbritannien von Brainboxes Gewinner des Jahres 2005 beim Preisausschreiben der Elektronikindustrie „Hersteller des Jahres“ Großkunden können von „perfekt passendem Individualdesign“ profitieren, das Brainbox grundsätzlich anbietet. Weitere Informationen dazu fragen Sie unter folgender Adresse an: sales@brainboxes.com

Per PCI 8 porte v. UC-275 e UC-279, *Baud rate max variabile a seconda del driver